

COF Filterkärria

Mobil filterkärria för stödfiltrering, vattenborttagning samt hantering av varnish

COF är en liten och kompakt mobil filterkrets som får plats i de allra minsta utrymmen. Enheten används för stödfiltrering och renkörning av hydrauliska anläggningar, växellådor och smörjssystem.

Användningsområden

Med filterpatron VTM kan man ta bort partiklar (0,9 µm), vatten och olösta oxidationsrester (t. ex. varnish) i ett och samma steg utan att drifttemperaturen måste sänkas under 40°C.

Pumpen hanterar viskositet upp till 1000 cSt

- Renköra/stödfiltrera hydraulaggregat
- Renköra/stödfiltrera växellådor
- Renköra/stödfiltrera smörjssystem
- Ta bort vatten ur hydraul/smörjolja
- Ta bort varnish ur hydraul/smörjolja
- Förlänga livslängden på oljan
- Öka driftsäkerheten i systemet



Teknisk data

Vikt:	51 kg
Höjd:	147 cm
Längd:	61 cm
Bredd:	53 cm
Kraftkälla:	1-fas 208-230 VAC, 50 Hz
Kabellängd:	1,8 m
Anslutning inlopp pump:	¾" F SAE-ORB
Anslutning utlopp pump:	½" F SAE-ORB
Pumpflöde:	5,7 l/min
Typ av vätska:	Petroleum och mineralbaserade oljor
Vätskans viskositet:	1 – 1000 cSt (motsvarande 460 cSt olja vid +29°C)
Oljans temperatur:	0 - 105°C
Omgivningstemperatur:	-20°C - + 40°C
Medföljande slangset:	2 st á 2,4 m, ¾" resp. ½" BSP F anslutning med överfallsmutter
Filterpatron:	HP482RNL11-VTM7